

Cod: M861304

DESCRIPCIÓN

El desfibrilador HeartStart FRx incluye características avanzadas de orientación de vida para ayudar a guiar el tratamiento de paro cardíaco repentino. Con una configuración sencilla, indicaciones de voz claras y un diseño resistente, el HeartStart FRx está diseñado para respondedores in situ.

- Construido para ambientes resistentes.
- Se puede utilizar fácilmente en recién nacidos y niños.
- Bajo mantenimiento para estar listo cuando usted lo necesite.
- Orientación detallada de desfibrilación, de tal manera que ud. sepa qué hacer.
- Asistencia completa de CPR para rescatistas no entrenados.
- Suave transferencia a EMS para ahorrar tiempo.

CARACTERÍSTICAS

• Ambiental

IEM(irradiado/inmunidad): CISPR II Grupo I Clase B, IEC 61000-4-3, and IEC 61000-4-8.

Temperatura: En operación/Espera: 32° - 122° F (0° - 50° C).

Sellado: IPX5 a prueba de agua según IEC60529 IPX5 protegido contra el polvo según IEC60529.

Altitud: 0 - 15.000 pies. Avión: Dispositivo: RTCA/DO-160D;1997

Daño: 500 libras.

Vibración: En operación: cumple MILSTD 810F Fig.514.5C-17, aleatorio
En espera: cumple MILSTD 810F Fig.514.5C-18, vibración sinusoidal.

• Requerimientos físicos

Tamaño: 2,4 x 7,1 x 8,9 pulgadas (6 x 18 x 22 cm)
Alto x Profundidad x Ancho.

Peso: Con batería y cubierta de almohadillas: 3,5 lbs (1,5 kg)
Sin batería o cubierta de almohadillas: 2,6 lbs (1,2 kg)

INCLUYE

- Maleta de transporte para FRX
- Electrodo SMART II
- Kit de respuesta rápida
- Llave clave infantil
- DEA FRX



*Imágenes referenciales

www.proemer.cl

ventas@proemer.cl / online@proemer.cl / +56 2 2706 0838 / +56 2 2706 0840 / +56 2 3340 1808